## Leistungsverzeichnis für die Beschaffung eines Transporters mit geschlossenem Kasten und klappbarer Ladebordwand mit Allradantrieb für den Betriebshof der Stadtverwaltung Mayen

Bieter mit Ansprechpartner:	Legende:				
	"++" = standardmäßig vorhanden				
	"+" = kann ohne Aufpreis realisiert werden				
	"-" = ist kostenpflichtig realisierbar (Zusatzkosten angeben)				
	"0" = nicht realisierbar				
Soweit in nachstehenden Leistungsverzeichnis Firmen- und / oder Artikelbezeichnungen angegeben sind,					
können auch gleichwertige Produkte angeboten werden.					

Bemerkung / Erklärung Pos. Beschreibung ++ 1.00 **Technische Daten** Motorleistung mindestens 190 PS Motorausführung mind. 2,0 I Turbo Diesel Euro VI 1.03 Allradantrieb 4 x 4 Automatisches Schaltgetriebe Wandlergetriebe Zulässiges Gesamtgewicht ca. 5.500 kg > 2.000 kgNutzlast 1.07 Farbe Komunal Orange Scheibenbremsen VA, HA Bremsanlage ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP/ASP/EDS) und Berganfahrhilfe Notbrems- Assistenzsystem 1.12 Spurhalteassistent Batterie, 12 V / 100 Ah wartungsfrei mit Abdeckung Vorbereitung für Batterietrennrelais 12 V Totwinkelassistent 1.16 Rückfahrwarner Rückfahrkammera mit Display im Fahrerhaus für den Betrieb von elektrischen Maschinen, Umwandler auf 230 V mit Steckdose am Fahrzeug (Spritzwassergeschützt montiert) 1.18 z.B. Flex, Bohrhammer, etc. Tagesfahrlicht automatisch 1.19 Nebelscheinwerfer Halogen

Ausführung LED

Seitliche Markierungsleuchten

1.23

Fahrerhaus

Rückfahrscheinwerfer 2 Stück am Heck montiert

Vorbereitung zum Aufbau einer Heckwarneinrichtung auf dem Dach, mit Steuereinheit im

1.24	Umfeldbeleuchtung am Dach	Ausleuchtung um das Fahrzeug 360°						
4.05	Rundumkennleuchte flach, 2 Stück vorne auf Dach montiert, 1 Stück hinten, schaltbar mit							
1.25	Schalter in der Kabine	Ausführung LED Gelb						
1.26	2 Stück Frontblitzer im Kühlergrill montiert, schaltbar aus dem Fahrerhaus	Ausführung LED Gelb						
1.27	Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher							
1.28	Vorbereitung für die Montage einer Hebebühne am Fahrzeug Heck							
1.29	Vorrüstung Schalterfeld							
1.30	Lautsprecheranlage mit Mikrofon zur Durchführung von Durchsagen							
2.00								
2.01	Gesamtlänge mit Aufbau und Ladebrodwand	max. 6.500 mm						
2.02	Gesamtbreite Fahrgestell ohne Außenspiegel	max. 2.100 mm						
2.03	Radstand	max. 3.700 mm						
2.04	Länge Laderaum innen	mind. 3.300 mm						
2.05	Breite Laderaum innen	mind. 1.700 mm						
2.06	Fahrzeughöhe, ohne Dachaufbauten	max. 2.800 mm						
3.00	Fahrerhaus							
3.01	Multifunktions Lenkrad, in Neigung und Höhe verstellbar							
3.02	Vorbereitung Tachograph							
3.03	Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizt							
3.04	Zentralverriegelung							
3.05	Fahrersitz Komfortsitz beheizt, mit Armlehne							
	Sitzbank Beifahrer beheizt mit Armlehne							
	Airbag Fahrer + Beifahrer							
	Bodenbelag abwaschbar							
3.09	Fensterheber elektrisch, Fahrer - und Beifahrerseite							
	Klimaanlage							
3.11	Außentemperaturanzeige im Armaturenbrett							
3.12	Lichtwarnsummer							
	Radio mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung							
	Handschufach verschließbar							
-	Ablagefächer im Fahrerhaus							
3.16	Trennwand zum Laderaum durchgehend							
3.17	Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer							
4.00	Karosserie, Auf - und	Anbauten	_					
4.01	Geschlossener Kasten mit Hochdach							
4.02	Schiebetür links und rechts hinter Fahrerhaus	Lichte Türbreite mind. 1.200 mm						
4.03	Hecktüren , zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand							
4.04	Haltegriffe an allen einstiegen							
4.05	Auftritt zur Einstigshilfe am Heck							
4.06	LED Lichtband im Laderaum							
4.07	Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe abwaschbar					Ш		
4.08	Lastverankerungsschienensystem Boden und Dach					ш		
4.09	Zurrschienen Seitenwände an Brüstungsgurt							

4.10	Holzfußboden			
4.11	Aufbauvorrichtungen			
4.12	Stoßfänger Kunststoff/ Stahl			
4.13	Heckunterfahrschutz mit Steckdose 12 V			
4.14	Anhängerkupplung Kugelkopf für Werkunterfahrschutz	Zul. Anhängelast gebremst mind. 2500 kg		
4.15	Bereifung 205/75 R 16 C	Traktionsreifen M+S, Profil grob, mit Ersatzrad		
4.16	Heckwarneinrichtung LED, automatisch aufklappbar und Schaltbahr aus Fahrerhaus	Programmierbar mit Text, Verkehrszeichen und Warnleuchten nach Angabe Auftraggeber		
4.17	Ladebordwand Faltbar	Automatische Ladebordwand Faltbar am Heck. Diese soll einseitig gelagert vor dem hinteren linken Türflügel montiert werden, sodass der einstieg über den rechten Flügel möglich ist. Diese soll für Ladearbeiten auf die Öffnungsbreite der Hecktüren ausgeklappt werden können. Das Ausklappen soll manuell erfolgen. Traglast mind. 500 kg		
4.18	Kennzeichenhalter vorne und hinten			$\dagger$
5.00	Zusatzausrüs	tung		
5.01	Warnmarkierung	gemäß DIN 30710		
5.02	Bekleben der Türen mit Stadtwappen und Schriftzug "Betriebshof Stadt Mayen"			
6.00	Lieferung		 	
6.01	Lieferung und Einweisung	Mayen frei		
	Alle Handbücher + Hinweisaufkleber in Deutsch, Zulassungsbescheinigung Tei II vorbereitet			
6.03	Werkstatt im Umkreis von 25 km			
	Gesamtnettopreis	€		
	zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer	€		
	Gesamtbruttopreis	€		
	abzgl. Preisnachlässe	€		