

Leistungsverzeichnis Einsatzstellen-Hygieneanhänger Freiwillige Feuerwehr Neustadt a. Rbge.

Pos.	Beschreibung	Menge:	Preis:	Betrag
	Feuerwehr Anhänger zur Einsatzstellenhygiene / Dekontamination Personal			
1	Dekontaminationsanlage für Personen und Geräte mit Mehrkammersystem und Unterdruckhaltegerät zur Verhinderung einer Kontaminationsverschleppung 6 Kammersystem <ul style="list-style-type: none"> - Schwarzraum / Auskleide - Duschaum - Zwischenraum / Ankleide - Weißraum - Technikraum - Toilette 			
	Fahrgestell und Aufbau			
2	Fahrwerkskonstruktion Stahl verzinkt, Tandem-Fahrwerk, Achsabstand ca. 600 mm, 4 x Achsstoßdämpfer für Zweiachser bis 2.700 kg zur 100 Km/h Zulassung	1		
3	Bereifung 195 / 50 B 10, Felgen	4		
4	Ersatzreifen inkl. Halterung, Wagenheber und Radschlüsse	1		
5	Hubstütze, schwenkbar, verzinkt, ausdrehbar über Ausdrehkurbel (inkl.)	4		
6	Höhenverstellbare Zugdeichsel (E1 55R-01 2490), Stützlast mind. 100 kg mit Schnellwechsellkupplung inkl. Kugelkopf und Zugöse, Stützrad und Kurbelstützen	1		
7	Auflaufbremse mit ECE-Prüfnummer und Handbremse	1		
8	Fahrzeugbeleuchtung gemäß ECE R48, Stromversorgung 13-polig oder über Adapter 7-polig	1		
9	Kofferaufbau mit Aluminium-Rahmenkonstruktion, GFK-Wandmaterial in Sandwich-Ausführung mit Wärmedämmung und beidseitiger Beschichtung	1		
10	Raumerhöhung auf 2.100 mm	1		
11	Farbe, Folierung RAL 3000	1		
12	4 Rangiergriffe am Aufbau (2 x Front und 2 x Heck)	1		
13	Außentür selbstschließend	3		
14	Trittstufen mit Einschub und Federarretierung, fest am Fahrgestell verbaut, nicht rostend, Frontkante mit reflektierender Folie	1		
15	Aussenklappe als Zugang zum Technikraum	1		
16	Aussenklappe zum Schwarzraum als PSA-Auswurf, selbstarretierend	1		
17	Aussenklappe als Zugang zum Fäkalientank	1		

18	Anhänger Unterlegkeil mit Klapphalter, 225 x 90 x 100 mm, weiß, Achslast bis 1.600 kg, PE-Polyethylen	2		
19	Bodenablauf in allen Räumen zur leichten Reinigung der Kammern	1		
20	Markise seitlich rechts in Fahrtrichtung über die ganze Länge mit Front- und Seitenwänden 2,5m tief	1		
	Technik			
21	Technikeinheit - Wassermanagement Gasdurchlauferhitzer zur Erzeugung von Warmwasser mit Chashsensor für Betrieb der Gasanlage während der Fahrt, Gasalarmsensor/Gasalarm im Technikraum	1		
22	Wasseranschluss Außen (extern), Storz-Festkupplung C, Trinkwasser	1		
23	Abwassertank unterflur (mind. 150 L) inkl. Auslass mit Storz-Festkupplung C und Absperrventil	1		
24	Unterdruckhaltegerät (UHG) mit einem nicht rostenden pulverbeschichteten Gehäuse, dreifach abgedichteten Filteraufnahmen zur Herstellung einer geregelten Luftführung bei gleichzeitigem Abfiltern kontaminierter Raumluft zur Herstellung eines mindestens 20 Pa Unterdrucks bei 8-fachem Luftwechsel	1		
25	Schwabstofffilter 305x305x292, EN 1822 Klasse H13, mit Griffschutz	1		
26	Technikeinheit - Strombetrieb autark über 2 x 12V Batterien mit Ladeerhaltung und 230V Fremdeinspeisung-Stromanschluss CEE Stecker inkl. Anschlusskabel	1		
27	Libelle-Wasserwaage für Fahrzeugnivellierung im Technikraum	1		
28	Raumheizung für Schwarz- und Weißraum mit automatischer Temperaturregler, Bedienung über smart-touch-Bedienung oder vergleichbar	1		
29	LED-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Bewegungssensor, Schaltung über smart-touch-Bedienung oder vergleichbar	1		
30	LED-Außen-Umfeldbeleuchtung, 1 x Front zur Deichsel, 3 x seitlich Fahrtrichtung rechts, 1 x hinten, Schaltung über smart-touch-Bedienung oder vergleichbar	1		
31	Zentrale Steuerung und Bedienung aller Funktionen über smart-touch-Bediendisplay im Weißbereich, Anzeige von Füllstand Abwassertank, HEPA-Filterbelegung, Batterieladezustand	1		
	Schwarzraum			
32	PSA-Auswurf über Rohrschleuse Ø 300 mm, inkl. Longopac®, ausklappbar	1		
33	Regalsystem mit 2 x Ablagekörbe, 1 x Schuhregal, im Schwarzbereich	1		
34	Mobile Stiefelwaschanlage für Außeneinsatz mit zusätzlicher Handbürste, Auffangwanne, Wasser- und Abwasseranschluss (Storz-Festkupplung), 5 m Wasserschlauch, 5 m Abwasserschlauch	1		

35	Für Außeneinsatz der Stiefelwaschanlage: Wasser- und Abwasseranschluss (Storz-Festkupplung) Fahrtrichtung rechts hinten, inkl. Anschluss an die zusätzliche Abwasserpumpe und Filteranlage	1		
36	Anschluss des Schwarzbereiches an das Abwasserfiltersystem	1		
	Duschraum			
37	Duschset mit Handbrause, Schlauch, Stange und Mischarmatur, Wandmontage inkl. Anschluss an Warmwasserversorgung und Abwasserfiltersystem	1		
38	Abwasserfilteranlage 220 µ und 1 µ, inkl. Filter	1		
39	Gesteuerte Wasserabgabe über Taster mit programmierbarer Duschzeitbegrenzung z.B. 60 sek.	1		
40	Wandspender inkl. Abtropfschale	1		
41	Nassraum-Bodenmatte	1		
42	Klappen-Schleuse zum Technikraum	1		
	Zwischenraum / Ankleide			
43	Schleusensystem mit herausziehbarer Aufnahme für eine Euro-Box 600 x 400 x 220 mm (LxBxH), Weißraum => Zwischenraum (Ankleide)	1		
44	Nassraum-Bodenmatte	1		
45	Wandspiegel	1		
	Weißraum			
46	Ausstellfenster ca. 700 x 400 mm, inkl. Insektenschutz, Sonnenrollo	1		
47	Regalsystem mit Ablage inkl. Euroboxen in zwei verschiedenen Größen, 16 Stk. 600 x 400 x 220 mm (LxBxH), 10 Stk. 300 x 400 x 220 mm (LxBxH)	1		
48	Wandspender für Desinfektionsmittel inkl. Abtropfschale	1		
49	Wandspiegel	1		
50	abschließbares Staufach mit Steckdose, 230V, spritzwassergeschützt, selbstschließender Klappdeckel	2		
51	Sicherheitsschrank zur Aufnahme 2 x 11 kg Propangasflaschen (Gasflaschen nicht enthalten) inkl. Anschlüsse, Fernanzeige und Gasalarm	1		
52	Steckdose, 230V, spritzwassergeschützt, selbstschließender Klappdeckel	1		
53	Smart-touch-Bedienfeld	1		
54	zusätzlicher Gaswarner, Kohlenmonoxid, Propan, Butan, Wandmontage mit LED-Signal und akustischem Signal	1		
	Toilettenraum			
55	Campingtoilette mit Fäkalienbehälter, Entnahme von außen zur Entleerung	1		
56	Waschbecken, Waschtischarmatur, Mischhebel	1		
57	WC-Set: 1 x Seifenspender, 1 x Desinfektionsspender, 1 x Handtuchspender, 1 x WC-Bürste, 1 x WC-Rollenhalter	1		
58	Abfallsammler mit Deckel	1		

59	Wandspiegel	1		
60	Ausstellfenster ca. 700 x 400 mm, inkl. Insektenschutz, Sonnenrollo	1		
	Warneinrichtung			
61	Reflektierende Heckwarnmarkierung ROT/GELB	1		
62	Reflektierende Konturmarkierung	1		
63	2 x LED-Blinkleuchten (L52), blau am Heck, inkl. Funkfernbedienung	1		
64	Kfz-Beleuchtung inkl. Warnblinkeinrichtung gem. StVO, zusätzlich funktionsfähig bei Autarkbetrieb ohne Kfz-Verbindung	1		
65	Rückfahrkamera, Funkübertragung, mobiler Monitor für Zugfahrzeug inkl. Halterung	1		
	Sonstiges			
66	Prüfung und Abnahme Erstinbetriebnahme Gasanlage	1		
67	Zulassung auf 100 km/h (Deutschland)	1		
68	TÜV-Abnahme	1		
69	Gutachten nach § 13 EG-FGV und zur Erlangung einer nationalen Einzelgenehmigung nach Artikel 45 oder VO(EU) 2018/858	1		
70	Ausstellung DE-Fahrzeuggenehmigungsbogen Abschnitt I und II nach Richtlinie 2007/46/EG - Directive 2007/46/EC	1		
	Einweisung			
71	Herstellereinweisung bei Abholung im Werk, ca. 2,5 Std., Termin nach Vereinbarung	1		
	Weitere Optionen			
72	Gerätekasten an der Front des Anhängers zur Aufnahme des Gerätesatzes Wasserversorgung	1		
73	Antischlingerkupplung ALKO	1		